

## NSK HR33216J参数

型号	型号	HR33216J		-
外形尺寸	SD	80	mm	内径
	D	140	mm	外径
	T	46.00	mm	宽度
	B	46.0	mm	宽度
	C	35.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	256000	N
COR1		385000	N	静载荷
CR2		26200	kgf	动载荷
COR2		39000	kgf	静载荷
极限转速	LG	2600	1/min	脂润滑
	LO	3400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	95	mm	(最小)
	DB1	89	mm	(最大)
	DA2	130	mm	(最大)
	DA3	119	mm	(最小)
	DB2	135.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	11.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	34.8	mm	作用点位置
常数	E	0.43		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.78		系数
重量	MASS	2930	g	重量

## NSK HR33216J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c5d3e847.html>

