

NSK HR30321J参数

极限转速	LG	1600	1/min	脂润滑
	L0	2200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	126	mm	(最小)
	DB1	133	mm	(最大)
	DA2	211	mm	(最大)
	DA3	195	mm	(最小)
	DB2	206.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	12.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	43.2	mm
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	9520	g	重量
基本额定载荷	COR2	57500	kgf	静载荷
型号	型号	HR30321J		-
外形尺寸	SD	105	mm	内径
	D	225	mm	外径
	T	53.50	mm	宽度
	B	49.0	mm	宽度
	C	41.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	455000	N	动载荷
	COR1	565000	N	静载荷
	CR2	46500	kgf	动载荷

NSK HR30321J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c60a2491.html>

