

NTN 30316U参数

轴向载荷系数	Y0	0.96		-
主要尺寸	SD	80	mm	-
	D	170	mm	外径
	T	42.50	mm	宽度
	B	39.0	mm	宽度
	C	33.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	30316U	
基本额定载荷	CR	291000	N	动载荷
	COR	350000	N	静载荷
	CRF	29 700	kgf	动载荷
	CORF	36 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 300	r/min	脂润滑
	LSO	3 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2GB		-
作用点	A	34.0	mm	-
重量	MASS	4410	g	重量
安装尺寸	DA1	94	mm	(最小)
	DB1	102	mm	(最大)
	DA	158	mm	(最大)
	DA2	148	mm	(最小)
	DB	159		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	9.5	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-

NTN 30316U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c7cd6058.html>

