

NSK HR322/28参数

型号	型号	HR322/28		-
外形尺寸	SD	28	mm	内径
	D	58	mm	外径
	T	20.25	mm	宽度
	B	19.0	mm	宽度
	C	16.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	47500	N
COR1		54000	N	静载荷
CR2		4850	kgf	动载荷
COR2		5500	kgf	静载荷
极限转速	LG	6300	1/min	脂润滑
	LO	9000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	37	mm	(最小)
	DB1	34	mm	(最大)
	DA2	52	mm	(最大)
	DA3	49	mm	(最小)
	DB2	55.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	14.6	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.89		系数
重量	MASS	243	g	重量

NSK HR322/28图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ca912c85.html>

