

NSK HR30311DJ参数

极限转速	L0	4000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	75	mm	(最小)
	DB1	67	mm	(最大)
	DA2	110	mm	(最大)
	DA3	94	mm	(最小)
	DB2	114.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	10.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	37.0	mm
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	1580	g	重量
型号	型号	HR30311DJ		-
外形尺寸	SD	55	mm	内径
	D	120	mm	外径
	T	31.50	mm	宽度
	B	29.0	mm	宽度
	C	21.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	131000	N
COR1		153000	N	静载荷
CR2		13400	kgf	动载荷
COR2		15600	kgf	静载荷
极限转速	LG	2800	1/min	脂润滑

NSK HR30311DJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cc00193f.html>

