

NTN 30226U参数

主要尺寸	SD	130	mm	-
	D	230	mm	外径
	T	43.75	mm	宽度
	B	40.0	mm	宽度
	C	34.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	30226U	
基本额定载荷	CR	375000	N	动载荷
	COR	505000	N	静载荷
	CRF	38 000	kgf	动载荷
	CORF	51 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 500	r/min	脂润滑
	LSO	2 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4FB		-
作用点	A	45.5	mm	-
重量	MASS	7250	g	重量
安装尺寸	DA1	148	mm	(最小)
	DB1	152	mm	(最大)
	DA	216	mm	(最大)
	DA2	203	mm	(最小)
	DB	218		-
	SA	7	mm	(最小)
	SB	9.5	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.44		-
轴向载荷系数	Y2	1.38		-
	Y0	0.76		-

NTN 30226U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cc9852a0.html>

