

NSK HR31328J参数

型号	型号	HR31328J		-
外形尺寸	SD	140	mm	内径
	D	300	mm	外径
	T	77.00	mm	宽度
	B	70.0	mm	宽度
	C	47.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	695000	N
COR1		955000	N	静载荷
CR2		71000	kgf	动载荷
COR2		97500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1100	1/min	脂润滑
	LO	1500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	184	mm	(最小)
	DB1	174	mm	(最大)
	DA2	282	mm	(最大)
	DA3	236	mm	(最小)
	DB2	280.0	mm	(最小)
	SA	9.0	mm	(最小)
	SB	30.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	92.8	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	28500	g	重量

NSK HR31328J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ce26d143.html>

