

NTN 4T-30215参数

主要尺寸	SD	75	mm	-
	D	130	mm	外径
	T	27.25	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	22.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30215	
基本额定载荷	CR	139000	N	动载荷
	COR	175000	N	静载荷
	CRF	14 200	kgf	动载荷
	CORF	17 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 700	r/min	脂润滑
	LSO	3 600	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4DB		-
作用点	A	27.0	mm	-
重量	MASS	1410	g	重量
安装尺寸	DA1	85	mm	(最小)
	DB1	85	mm	(最大)
	DA	121.5	mm	(最大)
	DA2	115	mm	(最小)
	DB	124		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.44		-
轴向载荷系数	Y2	1.38		-
	Y0	0.76		-

NTN 4T-30215图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ce59ac0f.html>

