

NSK HR33112J参数

基本额定载荷	CR1	115000	N	动载荷
	COR1	166000	N	静载荷
	CR2	11700	kgf	动载荷
	COR2	16900	kgf	静载荷
极限转速	LG	3400	1/min	脂润滑
	LO	4800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	71	mm	(最小)
	DB1	68	mm	(最大)
	DA2	91	mm	(最大)
	DA3	88	mm	(最小)
	DB2	96.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	7.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	23.6	mm	作用点位置
常数	E	0.40		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.83		系数
重量	MASS	910	g	重量
型号	型号	HR33112J		-
外形尺寸	SD	60	mm	内径
	D	100	mm	外径
	T	30.00	mm	宽度
	B	30.0	mm	宽度
	C	23.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈

NSK HR33112J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ce6f09a1.html>

