

NTN NF312参数

| | | | | |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 60 | mm | - |
| | D | 130 | | - |
| | B | 31 | | 宽度 |
| | R | 2.1 | mm | (最小) |
| | R1 | 2.1 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | NF312 | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 124000 | N | 动载荷 |
| | COR | 126000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 12 600 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 12 900 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 5 500 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 6 500 | r/min | 油润滑 |
| 尺寸 | FW | 77.0 | mm | - |
| | EW | 113.0 | mm | - |
| | J | 84.2 | mm | - |
| 重量 | MASS | 1800 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 71 | mm | (最小) |
| | DB1 | 71 | mm | (最小) |
| | DC | 75 | mm | (最大) |
| | DD | 79 | mm | (最小) |
| | DE | 86 | mm | (最小) |
| | DA | 119 | mm | (最大) |
| | DB2 | 119 | mm | (最大) |
| | DB3 | 116 | mm | (最小) |
| | RAS | 2 | mm | (最大) |
| | R1AS | 2 | mm | (最大) |

NTN NF312图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cf92a67e.html>

