

NTN 32024XU参数

主要尺寸	SD	120	mm	-
	D	180	mm	外径
	T	38.00	mm	宽度
	B	38.0	mm	宽度
	C	29.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)
	R1	2.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32024XU	
基本额定载荷	CR	245000	N	动载荷
	COR	420000	N	静载荷
	CRF	25 000	kgf	动载荷
	CORF	43 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 800	r/min	脂润滑
	LSO	2 500	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4DC		-
作用点	A	39.0	mm	-
重量	MASS	3250	g	重量
安装尺寸	DA1	132	mm	(最小)
	DB1	131	mm	(最大)
	DA	170	mm	(最大)
	DA2	161	mm	(最小)
	DB	173		-
	SA	7	mm	(最小)
	SB	9	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.46		-
轴向载荷系数	Y2	1.31		-
	Y0	0.72		-

NTN 32024XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d15f04d6.html>

