

NSK 32332参数

| | | | | |
|--------|------|---------|-------|---------|
| 基本额定载荷 | CR1 | 1210000 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 1770000 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 123000 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 181000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 1000 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 1400 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 192 | mm | (最小) |
| | DB1 | 202 | mm | (最大) |
| | DA2 | 322 | mm | (最大) |
| | DA3 | 281 | mm | (最小) |
| | DB2 | 319.0 | mm | (最小) |
| | SA | 10.0 | mm | (最小) |
| | SB | 26.0 | mm | (最小) |
| | RA | 4.0 | mm | (最大)-内圈 |
| | RA1 | 3.0 | mm | (最大)-外圈 |
| 作用点位置 | A | 87.1 | mm | 作用点位置 |
| 常数 | E | 0.37 | | 常数 |
| 轴向载荷系数 | Y1 | 1.60 | | 系数 |
| | Y0 | 0.88 | | 系数 |
| 重量 | MASS | 48300 | g | 重量 |
| 型号 | 型号 | 32332 | | - |
| 外形尺寸 | SD | 160 | mm | 内径 |
| | D | 340 | mm | 外径 |
| | T | 121.00 | mm | 宽度 |
| | B | 114.0 | mm | 宽度 |
| | C | 95.0 | mm | 宽度 |
| | R | 5.0 | mm | (最小)-内圈 |
| | R1 | 4.0 | mm | (最小)-外圈 |

NSK 32332图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d20888d9.html>

