

### NACHI 6002NR参数

|        |           |         |       |      |
|--------|-----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d         | 15      | mm    | 内径   |
|        | D         | 32      | mm    | 外径   |
|        | B         | 9       | mm    | 宽度   |
|        | r         | 0.3~0.6 | mm    | 轴向   |
|        | r         | 0.3~1   | mm    | 轴向   |
|        | r1        | 0.3~0.6 | mm    | 径向   |
|        | r1        | 0.3~1   | mm    | 径向   |
|        | 止动槽和止动环尺寸 | D1      | 30.15 | mm   |
| a      |           | 2.06    | mm    | (最大) |
| D2     |           | 36.7    | mm    | (最大) |
| f      |           | 1.12    | mm    | (最大) |
| 安装尺寸   | da(min)   | 17      | mm    | (最小) |
|        | Da(max)   | 30      | mm    | (最大) |
|        | Dx(min)   | 37.5    | mm    | (最小) |
|        | ra(max)   | 0.3     | mm    | (最大) |
|        | Cy(max)   | 2.9     | mm    | (最大) |
| 基本额定载荷 | Cr        | 5600    | N     | 动载荷  |
|        | Cor       | 2840    | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease    | 24000   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil       | 28000   | r/min | 油润滑  |

### NACHI 6002NR图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d258e6fe.html>

