

## NSK HR32909J参数

基本额定载荷	COR2	5150	kgf	静载荷
极限转速	LG	5000	1/min	脂润滑
	L0	6700	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	53	mm	(最小)
	DB1	50	mm	(最大)
	DA2	63	mm	(最大)
	DA3	62	mm	(最小)
	DB2	64.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	0.6	mm	(最大)-内圈
	RA1	0.6	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	12.3	mm
常数	E	0.32		常数
轴向载荷系数	Y1	1.90		系数
	Y0	1.00		系数
重量	MASS	187	g	重量
型号	型号	HR32909J		-
外形尺寸	SD	45	mm	内径
	D	68	mm	外径
	T	15.00	mm	宽度
	B	15.0	mm	宽度
	C	12.0	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)-内圈
	R1	0.6	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	34500	N
COR1		50500	N	静载荷
CR2		3550	kgf	动载荷

## NSK HR32909J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d309bdaa.html>

