

NSK HR30332J参数

型号	型号	HR30332J		-
外形尺寸	SD	160	mm	内径
	D	340	mm	外径
	T	75.00	mm	宽度
	B	68.0	mm	宽度
	C	58.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	870000	N
COR1		1110000	N	静载荷
CR2		89000	kgf	动载荷
COR2		113000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1100	1/min	脂润滑
	LO	1400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	187	mm	(最小)
	DB1	201	mm	(最大)
	DA2	322	mm	(最大)
	DA3	293	mm	(最小)
	DB2	310.0	mm	(最小)
	SA	10.0	mm	(最小)
	SB	17.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
RA1	3.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	62.9	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	29200	g	重量

NSK HR30332J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d33859e9.html>

