

NSK HR31305J参数

基本额定载荷	CR1	38000	N	动载荷
	COR1	40500	N	静载荷
	CR2	3900	kgf	动载荷
	COR2	4100	kgf	静载荷
极限转速	LG	5600	1/min	脂润滑
	LO	8000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	39	mm	(最小)
	DB1	33	mm	(最大)
	DA2	53	mm	(最大)
	DA3	47	mm	(最小)
	DB2	59.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	19.9	mm
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	265	g	重量
型号	型号	HR31305J		-
外形尺寸	SD	25	mm	内径
	D	62	mm	外径
	T	18.25	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	13.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈

NSK HR31305J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d35e10c9.html>

