

NTN 7324BDF参数

型号	LINA	7324BDF		型号
主要尺寸	SD	120	mm	-
	D	260	mm	-
	B	55	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	225000	N	动载荷
	COR	231000	N	静载荷
	CRF	23 000	kgf	动载荷
	CORF	23 600	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 500	r/min	脂润滑
	LSO	3 300	r/min	油润滑
作用点	A	107.000	mm	-
重量	MASS	14700	g	重量
主要尺寸	B2	110	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	365000	N	动载荷(双列)
	COR1	460000	N	静载荷(双列)
	CRF1	37 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	47 000	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	2 000	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	2 700	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	0	mm	(最小)
	DB1	134	mm	(最小)
	DA	246	mm	(最大)
	DB11	253	mm	(最大)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7324BDF图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d427a40b.html>

