

NACHI E32020J参数

| | | | | |
|--------|---------------|--------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 100 | mm | 内径 |
| | D | 150 | mm | 外径 |
| | B | 32 | mm | 宽度 |
| | T | 32 | mm | 宽度 |
| | C | 24 | mm | 宽度 |
| | r | 2~2.8 | mm | 径向 |
| | r | 2~4 | mm | 径向 |
| | 载荷中心 | a | -0.6 | mm |
| 安装尺寸 | da (min) | 110 | mm | (最小) |
| | db (max) | 109 | mm | (最大) |
| | Da (min) | 134 | mm | (最小) |
| | Db (min) | 144 | mm | (最小) |
| | S1 (min) | 6 | mm | (最小) |
| | S2 (min) | 8 | mm | (最小) |
| | Cone ra (max) | 2 | mm | 内圈 |
| | Cup ra (max) | 1.5 | mm | 外圈 |
| 重量 | Mass | 1950 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 185000 | N | 动载荷 |
| | Cor | 298000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 2400 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 3200 | r/min | 油润滑 |

NACHI E32020J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d4d14d6f.html>

