

NTN 32044XU参数

主要尺寸	SD	220	mm	-
	D	340	mm	外径
	T	76.00	mm	宽度
	B	76.0	mm	宽度
	C	57.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32044XU	
基本额定载荷	CR	920000	N	动载荷
	COR	1690000	N	静载荷
	CRF	94 000	kgf	动载荷
	CORF	173 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	960	r/min	脂润滑
	LSO	1 300	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4FD		-
作用点	A	72.5	mm	-
重量	MASS	25000	g	重量
安装尺寸	DA1	238	mm	(最小)
	DB1	243	mm	(最大)
	DA	326	mm	(最大)
	DA2	300	mm	(最小)
	DB	326		-
	SA	12	mm	(最小)
	SB	19	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
R1AS	2.5	mm	(最大)	
常数	E	0.43		-
轴向载荷系数	Y2	1.39		-
	Y0	0.77		-

NTN 32044XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d983657e.html>

