

## TIMKEN 28138/28315参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	28138		内圈
	Cup (Outer)	28315		外圈
额定载荷	d	34.9758	mm	内径
	D	79.9998	mm	外径
	T	21.0058	mm	宽度
	C1	63609.6	N	一百万转动态径向载荷
	C90	16458.4	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	11343	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	68947.4	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.45		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.40		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.49		系数
几何结构系数	Cg	0.0709		几何系数
尺寸	B	20.9398	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	43.434	mm	轴肩直径
	da	40.894	mm	轴肩直径
	Aa	2.286	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.016	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	15.875	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	69.088	mm	轴承座挡肩直径
	Da	72.898	mm	轴承座挡肩直径
	a	-4.826	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	489.88	g	-

TIMKEN 28138/28315图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/db4eeba6.html>

