

NSK HR30240J参数

安装尺寸	DB1	236	mm	(最大)
	DA2	342	mm	(最大)
	DA3	318	mm	(最小)
	DB2	336.0	mm	(最小)
	SA	10.0	mm	(最小)
	SB	16.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	68.7	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	25100	g	重量
型号	型号	HR30240J		-
外形尺寸	SD	200	mm	内径
	D	360	mm	外径
	T	64.00	mm	宽度
	B	58.0	mm	宽度
	C	48.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	825000	N	动载荷
	COR1	1180000	N	静载荷
	CR2	84000	kgf	动载荷
	COR2	121000	kgf	静载荷
极限转速	LG	950	1/min	脂润滑
	LO	1300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	227	mm	(最小)

NSK HR30240J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/dbc1f73d.html>

