

FAG 32320-A参数

尺寸	$r_{a \max}$	4	mm	-
	$r_{b \max}$	3	mm	-
重量	m	12900	g	质量
基本额定载荷	C_r	610000	N	基本额定动载荷, 径向
	C_{0r}	840000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	e	0.35		-
	Y	1.74		-
	Y_0	0.96		-
疲劳极限载荷	C_{ur}	94000	N	疲劳极限载荷, 径向
极限转速	n_G	3250	r/min	极限转速
参考转速	n_B	2370	r/min	参考速度
说明		T2GD100		根据 DIN ISO 355 的 对应型号
尺寸	d	100	mm	-
	D	215	mm	-
	T	77.5	mm	-
	a	53	mm	-
	d_1	152	mm	-
	$d_{a \max}$	123	mm	-
	$d_{b \min}$	114	mm	-
	$r_{1, 2 \min}$	4	mm	-
	$r_{3, 4 \min}$	3	mm	-
	B	73	mm	-
	C	60	mm	-
	$C_{a \min}$	8	mm	-
	$C_{b \min}$	17.5	mm	-
	$D_{a \max}$	201	mm	-
	$D_{a \min}$	177	mm	-

FAG 32320-A图片

