

NSK T7FC050参数

外形尺寸	B	29.0	mm	宽度
	C	22.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
基本额定载荷	COR1	133000	N	静载荷
	CR2	11100	kgf	动载荷
	COR2	13600	kgf	静载荷
极限转速	LG	3200	1/min	脂润滑
	LO	4500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	74	mm	(最小)
	DB1	59	mm	(最大)
	DA2	91	mm	(最大)
	DA3	78	mm	(最小)
	DB2	100.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	10.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	36.4	mm	作用点位置
常数	E	0.87		常数
轴向载荷系数	Y1	0.69		系数
	Y0	0.38		系数
重量	MASS	1220	g	重量
外形尺寸	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	109000	N	动载荷
型号	型号	T7FC050		-
外形尺寸	SD	50	mm	内径
	D	105	mm	外径
	T	32.00	mm	宽度

NSK T7FC050图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/dc8c5b7e.html>

