

NSK HR320/22XJ参数

极限转速	LG	8500	1/min	脂润滑
	L0	11000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	30	mm	(最小)
	DB1	27	mm	(最大)
	DA2	39	mm	(最大)
	DA3	37	mm	(最小)
	DB2	42.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	3.5	mm	(最小)
	RA	0.6	mm	(最大)-内圈
	RA1	0.6	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	11.1	mm
常数	E	0.40		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.83		系数
重量	MASS	103	g	重量
外形尺寸	SD	22	mm	内径
	D	44	mm	外径
	T	15.00	mm	宽度
	B	15.0	mm	宽度
	C	11.5	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)-内圈
	R1	0.6	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	25600	N
COR1		29400	N	静载荷
CR2		2610	kgf	动载荷
COR2		3000	kgf	静载荷
型号	型号	HR320/22XJ		-

NSK HR320/22XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/dcef204d.html>

