

## NSK HR33018J参数

型号	型号	HR33018J		-
外形尺寸	SD	90	mm	内径
	D	140	mm	外径
	T	39.00	mm	宽度
	B	39.0	mm	宽度
	C	32.5	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	220000	N
COR1		360000	N	静载荷
CR2		22400	kgf	动载荷
COR2		37000	kgf	静载荷
极限转速	LG	2400	1/min	脂润滑
	LO	3200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	102	mm	(最小)
	DB1	99	mm	(最大)
	DA2	131	mm	(最大)
	DA3	129	mm	(最小)
	DB2	135.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	27.9	mm	作用点位置
常数	E	0.27		常数
轴向载荷系数	Y1	2.20		系数
	Y0	1.20		系数
重量	MASS	2210	g	重量

## NSK HR33018J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/de4efb59.html>

