

NTN 32309U参数

主要尺寸	SD	45	mm	-
	D	100	mm	外径
	T	38.25	mm	宽度
	B	36.0	mm	宽度
	C	30.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32309U	
基本额定载荷	CR	154000	N	动载荷
	COR	191000	N	静载荷
	CRF	15 700	kgf	动载荷
	CORF	19 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 000	r/min	脂润滑
	LSO	5 300	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2FD		-
作用点	A	25.5	mm	-
重量	MASS	1460	g	重量
安装尺寸	DA1	55	mm	(最小)
	DB1	56	mm	(最大)
	DA	91.5	mm	(最大)
	DA2	82	mm	(最小)
	DB	93		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	8	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

NTN 32309U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e051c4f8.html>

