

## NTN 4T-32304参数

主要尺寸	SD	20	mm	-
	D	52	mm	外径
	T	22.25	mm	宽度
	B	21.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-32304	
基本额定载荷	CR	46500	N	动载荷
	COR	48500	N	静载荷
	CRF	4 750	kgf	动载荷
	CORF	4 950	kgf	静载荷
极限转速	LSG	8 000	r/min	脂润滑
	LSO	11 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2FD		-
作用点	A	14.0	mm	-
重量	MASS	250	g	重量
安装尺寸	DA1	28.5	mm	(最小)
	DB1	27	mm	(最大)
	DA	43.5	mm	(最大)
	DA2	43	mm	(最小)
	DB	47		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	4	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.3		-
轴向载荷系数	Y2	2		-
	Y0	1.1		-

## NTN 4T-32304图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e289750b.html>

