

## NSK 30344参数

型号	型号	30344		-
外形尺寸	SD	220	mm	内径
	D	460	mm	外径
	T	97.00	mm	宽度
	B	88.0	mm	宽度
	C	73.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	5.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	1430000	N
COR1		1990000	N	静载荷
CR2		146000	kgf	动载荷
COR2		203000	kgf	静载荷
极限转速	LG	750	1/min	脂润滑
	LO	1000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	253	mm	(最小)
	DB1	283	mm	(最大)
	DA2	438	mm	(最大)
	DA3	390	mm	(最小)
	DB2	414.0	mm	(最小)
	SA	12.0	mm	(最小)
	SB	24.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	4.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	85.3	mm	作用点位置
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.92		系数
重量	MASS	72400	g	重量

## NSK 30344图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e299dc11.html>

