

## NSK 6834参数

|        |      |       |       |      |
|--------|------|-------|-------|------|
| 型号     | 型号   | 6834  |       | -    |
| 外形尺寸   | SD   | 170   | mm    | 内径   |
|        | D    | 215   | mm    | 外径   |
|        | B    | 22    | mm    | 宽度   |
|        | R    | 1.1   | mm    | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1  | 60000 | N     | 动载荷  |
|        | COR1 | 75000 | N     | 静载荷  |
|        | CR2  | 6100  | kgf   | 动载荷  |
|        | COR2 | 7650  | kgf   | 静载荷  |
| 系数     | F0   | 17.1  |       | 系数   |
| 极限转速   | LG   | 2600  | 1/min | 脂润滑  |
|        | LO   | 3000  | 1/min | 油润滑  |
| 安装尺寸   | DAM1 | 176.5 | mm    | (最小) |
|        | DA1  | 182.0 | mm    | (最大) |
|        | DA2  | 208.5 | mm    | (最大) |
|        | RA   | 1.0   | mm    | (最大) |
| 重量     | MASS | 1860  | g     | 重量   |

## NSK 6834图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e2d6a417.html>

