

TIMKEN 14126D/14276参数

| | | | | |
|--------|---------------------------------------|---------|--------|----------------------|
| 轴承类型 | Bearing Type | TRB | | - |
| 子类 | Bearing Subtype | TDI | | - |
| 轴承型号 | Cone (Inner) | 14126D | | 内圈 |
| | Cup (Outer) | 14276 | | 外圈 |
| 尺寸 | d | 31.75 | mm | 内径 |
| | D | 69.0118 | mm | 外径 |
| | T | 39.7053 | mm | 宽度 |
| 额定载荷 | C1 | 95191.9 | N | 一百万转动态径向载荷 |
| | C90 (2) | 24643.1 | N | 九千万转双列轴承动态径向载荷 |
| | C90 (1) | 14145.3 | N | 九千万转单列轴承动态径向载荷 |
| | Ca90 | 9252.3 | N | 九千万转动态轴向载荷 |
| | C0 | 61830.3 | N | 静态额定载荷 |
| | $K = 0.39 / \tan$ (contact angle) | 1.53 | | 系数 |
| | $e = 1.5 * \tan$ (contact angle) | 0.38 | | 系数 |
| | $Y = 0.4 / \tan$ (contact angle) | 1.77 | | 系数 |
| | $Y1 = 0.45 / \tan$ (contact angle) | 1.77 | | 系数 |
| 几何结构系数 | Cg | 0.0668 | | 几何系数 |
| 尺寸 | B | 39.182 | mm | 内圈宽度 |
| | R | 1.524 | mm | 最大轴肩倒角半径 |
| | da | 39.878 | mm | 轴肩直径 |
| | Ab | 1.27 | mm | 保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面） |
| | C | 15.875 | mm | 外圈宽度 |
| | r | 1.27 | mm | 最大轴承座挡肩圆角半径 |
| | Cup Back Face Backing Diameter | 59.944 | mm | 轴承座挡肩直径 |
| a | -7.874 | mm | 有效中心位置 | |
| 重量 | Assembly Weight | 712.14 | g | - |

TIMKEN 14126D/14276图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e365f921.html>

