

NTN 4T-33006参数

主要尺寸	SD	30	mm	-
	D	55	mm	外径
	T	20.00	mm	宽度
	B	20.0	mm	宽度
	C	16.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-33006	
基本额定载荷	CR	42500	N	动载荷
	COR	54000	N	静载荷
	CRF	4 300	kgf	动载荷
	CORF	5 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 900	r/min	脂润滑
	LSO	9 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2CE		-
作用点	A	13.0	mm	-
重量	MASS	200	g	重量
安装尺寸	DA1	35.5	mm	(最小)
	DB1	35.5	mm	(最大)
	DA	49.5	mm	(最大)
	DA2	46.5	mm	(最小)
	DB	52		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	4	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.29		-
轴向载荷系数	Y2	2.06		-
	Y0	1.13		-

NTN 4T-33006图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e5815db6.html>

