

NSK HR30207C参数

安装尺寸	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	19.6	mm	作用点位置
常数	E	0.66		常数
轴向载荷系数	Y1	0.91		系数
	Y0	0.50		系数
重量	MASS	331	g	重量
型号	型号	HR30207C		-
外形尺寸	SD	35	mm	内径
	D	72	mm	外径
	T	18.25	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	13.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	47000	N
	COR1	54500	N	静载荷
	CR2	4750	kgf	动载荷
	COR2	5550	kgf	静载荷
极限转速	LG	5000	1/min	脂润滑
	LO	6700	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	46	mm	(最小)
	DB1	44	mm	(最大)
	DA2	63	mm	(最大)
	DA3	59	mm	(最小)
	DB2	68.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)

NSK HR30207C图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e6911b3e.html>

