

## NSK HR32911J参数

安装尺寸	DB2	76.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	14.6	mm	作用点位置
常数	E	0.31		常数
轴向载荷系数	Y1	1.90		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	282	g	重量
型号	型号	HR32911J		-
外形尺寸	SD	55	mm	内径
	D	80	mm	外径
	T	17.00	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	45500	N
COR1		74500	N	静载荷
CR2		4600	kgf	动载荷
COR2		7600	kgf	静载荷
极限转速	LG	4300	1/min	脂润滑
	LO	5600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	64	mm	(最小)
	DB1	60	mm	(最大)
	DA2	74	mm	(最大)
	DA3	73	mm	(最小)

## NSK HR32911J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e95cd284.html>

