

NSK 32315CA参数

型号	型号	32315CA		-
外形尺寸	SD	75	mm	内径
	D	160	mm	外径
	T	58.00	mm	宽度
	B	55.0	mm	宽度
	C	43.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	310000	N
COR1		420000	N	静载荷
CR2		32000	kgf	动载荷
COR2		43000	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	LO	3200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	96	mm	(最小)
	DB1	90	mm	(最大)
	DA2	148	mm	(最大)
	DA3	124	mm	(最小)
	DB2	153.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	15.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	47.7	mm	作用点位置
常数	E	0.58		常数
轴向载荷系数	Y1	1.00		系数
	Y0	0.57		系数
重量	MASS	5300	g	重量

NSK 32315CA图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ea0a128e.html>

