

NSK HR30305J参数

型号	型号	HR30305J		-
外形尺寸	SD	25	mm	内径
	D	62	mm	外径
	T	18.25	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	15.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	47500	N
COR1		46000	N	静载荷
CR2		4850	kgf	动载荷
COR2		4700	kgf	静载荷
极限转速	LG	6300	1/min	脂润滑
	LO	8500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	36	mm	(最小)
	DB1	34	mm	(最大)
	DA2	54	mm	(最大)
	DA3	54	mm	(最小)
	DB2	57.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	13.2	mm	作用点位置
常数	E	0.30		常数
轴向载荷系数	Y1	2.00		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	270	g	重量

NSK HR30305J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ed63e339.html>

