

NTN 30238U参数

主要尺寸	SD	190	mm	-
	D	340	mm	外径
	T	60.00	mm	宽度
	B	55.0	mm	宽度
	C	46.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	30238U	
基本额定载荷	CR	715000	N	动载荷
	COR	1000000	N	静载荷
	CRF	73 000	kgf	动载荷
	CORF	102 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 000	r/min	脂润滑
	LSO	1 300	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4GB		-
作用点	A	64.0	mm	-
重量	MASS	20800	g	重量
安装尺寸	DA1	212	mm	(最小)
	DB1	228	mm	(最大)
	DA	322	mm	(最大)
	DA2	295	mm	(最小)
	DB	316		-
	SA	9	mm	(最小)
	SB	14	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
R1AS	3	mm	(最大)	
常数	E	0.44		-
轴向载荷系数	Y2	1.38		-
	Y0	0.76		-

NTN 30238U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f32cf92e.html>

