

## NSK HR30308DJ参数

型号	型号	HR30308DJ		-
外形尺寸	SD	40	mm	内径
	D	90	mm	外径
	T	25.25	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	17.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	80000	N
COR1		89500	N	静载荷
CR2		8150	kgf	动载荷
COR2		9150	kgf	静载荷
极限转速	LG	3800	1/min	脂润滑
	LO	5300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	56	mm	(最小)
	DB1	50	mm	(最大)
	DA2	81	mm	(最大)
	DA3	70	mm	(最小)
	DB2	87.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	8.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	28.7	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	728	g	重量

## NSK HR30308DJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f3886da4.html>

