

NTN 7010参数

主要尺寸	SD	50	mm	-
	D	80	mm	-
	B	16	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
型号	ORDER	7010		型号
基本额定载荷	CR	23700	N	动载荷
	COR	20100	N	静载荷
	CRF	2 410	kgf	动载荷
	CORF	2 050	kgf	静载荷
极限转速	LSG	8 600	r/min	脂润滑
	LS0	11 000	r/min	油润滑
作用点	A	27.000	mm	-
重量	MASS	310	g	重量
主要尺寸	B2	32	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	38500	N	动载荷(双列)
	COR1	40000	N	静载荷(双列)
	CRF1	3 900	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	4 100	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	6 800	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	9 100	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	55.5	mm	(最小)
	DB1	55.5	mm	(最小)
	DA	74.5	mm	(最大)
	DB11	75.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7010图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f41f8f62.html>

