

NSK HR30308C参数

型号	型号	HR30308C		-
外形尺寸	SD	40	mm	内径
	D	90	mm	外径
	T	25.25	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	84500	N
COR1		93500	N	静载荷
CR2		8600	kgf	动载荷
COR2		9500	kgf	静载荷
极限转速	LG	4300	1/min	脂润滑
	LO	5600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	52	mm	(最小)
	DB1	50	mm	(最大)
	DA2	81	mm	(最大)
	DA3	72	mm	(最小)
	DB2	84.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	7.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	22.7	mm	作用点位置
常数	E	0.53		常数
轴向载荷系数	Y1	1.10		系数
	Y0	0.62		系数
重量	MASS	735	g	重量

NSK HR30308C图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f5b08e6c.html>

