

INA ZKLN1747-2RS-2AP参数

说明		2	μm	轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
		ZM17. AM17		推荐 INA 锁紧螺母的代号 锁紧螺母不在供货范围。
扭紧力矩	M_A	15	Nm	扭紧力矩 只适用于 INA精密锁紧螺母
轴向预载		7157	N	轴向预载
尺寸	d_1	30	mm	-
	$d_{a\text{ min}}$	23	mm	-
	$r_{1\text{ min}}$	0.6	mm	-
	r_{min}	0.3	mm	-
重量	m	440	g	质量
基本额定载荷	C_a	30500	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	62000	N	基本额定静载荷, 轴向
极限转速	$n_{G\text{ Fett}}$	3300	r/min	脂润滑时的极限转速
轴承摩擦力矩	M_{RL}	0.36	Nm	轴承摩擦力矩
轴向刚度	c_{aL}	800	$\text{N}/\mu\text{m}$	轴向刚度
倾斜刚度	c_{kL}	200	Nm/mrad	倾斜刚度
质量惯性矩	M_m	0.264	$\text{kg} \times \text{cm}^2$	旋转内圈的质量惯性矩
尺寸	d	17	mm	公差: -0,005
	D	47	mm	公差: -0,01
	B	50	mm	公差: -0,5
	$D_{a\text{ max}}$	37	mm	-

INA ZKLN1747-2RS-2AP图片

