

## NSK 30336参数

重量	MASS	39300	g	重量
型号	型号	30336		-
外形尺寸	SD	180	mm	内径
	D	380	mm	外径
	T	83.00	mm	宽度
	B	75.0	mm	宽度
	C	64.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	935000	N	动载荷
	COR1	1230000	N	静载荷
	CR2	95500	kgf	动载荷
	COR2	126000	kgf	静载荷
极限转速	LG	900	1/min	脂润滑
	L0	1300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	207	mm	(最小)
	DB1	233	mm	(最大)
	DA2	362	mm	(最大)
	DA3	324	mm	(最小)
	DB2	345.0	mm	(最小)
	SA	10.0	mm	(最小)
	SB	19.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
RA1	3.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	72.4	mm	作用点位置
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.92		系数

## NSK 30336图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f8edb712.html>

