

NSK HR32210CJ参数

型号	型号	HR32210CJ		-
外形尺寸	SD	50	mm	内径
	D	90	mm	外径
	T	24.75	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	77500	N
COR1		102000	N	静载荷
CR2		7900	kgf	动载荷
COR2		10400	kgf	静载荷
极限转速	LG	3800	1/min	脂润滑
	LO	5300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	61	mm	(最小)
	DB1	58	mm	(最大)
	DA2	81	mm	(最大)
	DA3	76	mm	(最小)
	DB2	87.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	24.6	mm	作用点位置
常数	E	0.59		常数
轴向载荷系数	Y1	1.00		系数
	Y0	0.56		系数
重量	MASS	655	g	重量

NSK HR32210CJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f92ba97b.html>

