

## NSK HR31324J参数

作用点位置	A	81.6	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	15600	g	重量
型号	型号	HR31324J		-
外形尺寸	SD	120	mm	内径
	D	260	mm	外径
	T	68.00	mm	宽度
	B	62.0	mm	宽度
	C	42.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	560000	N
COR1		730000	N	静载荷
CR2		57000	kgf	动载荷
COR2		74500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1300	1/min	脂润滑
	LO	1800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	156	mm	(最小)
	DB1	148	mm	(最大)
	DA2	246	mm	(最大)
	DA3	206	mm	(最小)
	DB2	244.0	mm	(最小)
	SA	9.0	mm	(最小)
	SB	26.0	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
RA1	2.5	mm	(最大)-外圈	

## NSK HR31324J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f9a95adc.html>

