

NSK 30217CA参数

作用点位置	A	36.2	mm	作用点位置
常数	E	0.58		常数
轴向载荷系数	Y1	1.00		系数
	Y0	0.57		系数
重量	MASS	2070	g	重量
型号	型号	30217CA		-
外形尺寸	SD	85	mm	内径
	D	150	mm	外径
	T	30.50	mm	宽度
	B	28.0	mm	宽度
	C	22.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	171000	N
COR1		226000	N	静载荷
CR2		17500	kgf	动载荷
COR2		23000	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	LO	3200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	100	mm	(最小)
	DB1	98	mm	(最大)
	DA2	140	mm	(最大)
	DA3	131	mm	(最小)
	DB2	142.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	8.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
RA1	2.0	mm	(最大)-外圈	

NSK 30217CA图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fb2ff1a5.html>

