

NSK HR322/28CJ参数

型号	型号	HR322/28CJ		-
外形尺寸	SD	28	mm	内径
	D	58	mm	外径
	T	20.25	mm	宽度
	B	19.0	mm	宽度
	C	16.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	42000	N
COR1		49500	N	静载荷
CR2		4300	kgf	动载荷
COR2		5050	kgf	静载荷
极限转速	LG	6300	1/min	脂润滑
	LO	9000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	37	mm	(最小)
	DB1	33	mm	(最大)
	DA2	52	mm	(最大)
	DA3	45	mm	(最小)
	DB2	55.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	16.8	mm	作用点位置
常数	E	0.56		常数
轴向载荷系数	Y1	1.10		系数
	Y0	0.59		系数
重量	MASS	251	g	重量

NSK HR322/28CJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fb9b7617.html>

