

NSK HR30206J参数

外形尺寸	D	62	mm	外径
	T	17.25	mm	宽度
	B	16.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	43000	N	动载荷
	COR1	47500	N	静载荷
	CR2	4400	kgf	动载荷
	COR2	4850	kgf	静载荷
极限转速	LG	6000	1/min	脂润滑
	LO	8000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	39	mm	(最小)
	DB1	37	mm	(最大)
	DA2	56	mm	(最大)
	DA3	52	mm	(最小)
	DB2	58.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
RA1	1.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	13.9	mm	作用点位置
常数	E	0.38		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	238	g	重量
型号	型号	HR30206J		-
外形尺寸	SD	30	mm	内径

NSK HR30206J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fc8a18a9.html>

