

NSK HR32207C参数

型号	型号	HR32207C		-
外形尺寸	SD	35	mm	内径
	D	72	mm	外径
	T	24.25	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	60500	N
COR1		71500	N	静载荷
CR2		6200	kgf	动载荷
COR2		7300	kgf	静载荷
极限转速	LG	5000	1/min	脂润滑
	LO	7100	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	46	mm	(最小)
	DB1	42	mm	(最大)
	DA2	63	mm	(最大)
	DA3	58	mm	(最小)
	DB2	68.5	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	6.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	20.6	mm	作用点位置
常数	E	0.55		常数
轴向载荷系数	Y1	1.10		系数
	Y0	0.60		系数
重量	MASS	442	g	重量

NSK HR32207C图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ff1a7b73.html>

