

NSK HR32315J参数

型号	型号	HR32315J		-
外形尺寸	SD	75	mm	内径
基本额定载荷	COR2	45500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2400	1/min	脂润滑
	L0	3200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	96	mm	(最小)
	DB1	91	mm	(最大)
	DA2	148	mm	(最大)
	DA3	134	mm	(最小)
	DB2	149.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	13.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	38.9	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	5310	g	重量
外形尺寸	D	160	mm	外径
	T	58.00	mm	宽度
	B	55.0	mm	宽度
	C	45.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	340000	N	动载荷
	COR1	445000	N	静载荷
	CR2	35000	kgf	动载荷

NSK HR32315J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ff1d1c31.html>

