

NSK HR32952J参数

外形尺寸	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	730000	N	动载荷
	COR1	1450000	N	静载荷
	CR2	74500	kgf	动载荷
	COR2	148000	kgf	静载荷
	极限转速	LG	850	1/min
	L0	1100	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	278	mm	(最小)
	DB1	278	mm	(最大)
	DA2	348	mm	(最大)
	DA3	333	mm	(最小)
	DB2	347.0	mm	(最小)
	SA	11.0	mm	(最小)
	SB	15.5	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	69.8	mm
常数	E	0.41		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.81		系数
重量	MASS	18600	g	重量
型号	型号	HR32952J		-
外形尺寸	SD	260	mm	内径
	D	360	mm	外径
	T	63.50	mm	宽度
	B	63.5	mm	宽度
	C	48.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈

NSK HR32952J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ff4b8251.html>

