

NTN 4T-T2EE060参数

主要尺寸	SD	60	mm	-
	D	115	mm	外径
	T	40.00	mm	宽度
	B	39.0	mm	宽度
	C	33.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-T2EE060	
基本额定载荷	CR	188000	N	动载荷
	COR	249000	N	静载荷
	CRF	19 200	kgf	动载荷
	CORF	25 400	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 200	r/min	脂润滑
	LSO	4 300	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2EE		-
作用点	A	28.5	mm	-
重量	MASS	1860	g	重量
安装尺寸	DA1	72	mm	(最小)
	DB1	70	mm	(最大)
	DA	103	mm	(最大)
	DA2	98	mm	(最小)
	DB	109		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	7	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.33		-
轴向载荷系数	Y2	1.8		-
	Y0	0.99		-

NTN 4T-T2EE060图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ff96c45b.html>

